

**DE SPECIALIST**  
*in alle materialen voor verlaagde plafonds en wanden*  
**DEALER VAN DE GROTE MERKEN**

**Benaderende hoeveelheden constructie voor tegelplafond (A24/A15)**

**Hoofdprofielen**

Aantal m' = oppervlakte x 0,9  
Aantal stuks = oppervlakte x 0,9 / 3,6

**Dwarsprofielen**

**L 1200mm**

Aantal m' = oppervlakte x 1,4 x 1,2  
Aantal stuks = oppervlakte x 1,4

**L 600mm** (alleen nodig voor module 60x60cm)

Aantal m' = oppervlakte x 1,4 x 0,6  
Aantal stuks = oppervlakte x 1,4

**Randprofielen**

Aantal m' = de omtrek  
(desnoods: oppervlakte in m<sup>2</sup> = aantal m')

Aantal stuks = aantal m' / 3,05

**Bevestiging**

**Randprofielen** vastmaken met doorslagplug om de 30cm.

Aantal stuks = aantal m' : 0,3

**Hoofdprofielen** hangen met snelhangers. Deze op hun beurt hetzij aan slagankers indien het bestaande plafond beton is, hetzij aan oogvijzen indien het bestaande plafond hout is.

Aantal ophangpunten = aantal m<sup>2</sup>

**Werkwijze**

1. Randprofielen op hoogte hangen
2. Hoofdprofielen even hoog hangen; om de 120cm en met de sleuven tegenover elkaar
3. Elke 60cm een tussenprofiel van 120cm
4. Elk 120x60cm vak in twee delen met een tussenprofiel 60cm (alleen voor module 60x60cm):
5. Tegels inleggen